

HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TALADRO INALÁMBRICO BOSCH GSR 12-2



Características Físicas

Marca	Bosch
Torque (blando/duro/máx.)	15/30/- Nm
Velocidad de giro sin carga (1. ^a /2. ^a velocidad)	0 – 400 / 0 – 1.300 rpm
Voltaje de la batería	12 V
Capacidad mín./máx. del portabrocas	1 / 10 mm
Niveles de torque	20+1

Diámetro de perforación

Diámetro máx. de perforación en madera	19 mm
Diámetro máx. de perforación en acero	10 mm

Diámetro de atornillado

Diámetro máx. de atornillado	7 mm
------------------------------	------

Nivel total de vibraciones (Taladrar en metal)

Valor de vibraciones generadas ah	2,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Nivel total de vibraciones (Atornillar)

Valor de vibraciones generadas ah	2,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Taladrar en metal

Valor de vibraciones generadas ah	2,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Atornillar

Valor de vibraciones generadas ah	2,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Funciones y características principales

Funciones	• Torque optimizado para atornillar y velocidad para taladrar • Indicador del nivel de batería • Sin autodescarga ni efecto memoria y densidad de energía, batería de litio • Larga vida útil del motor por su apagado automático cuando se sobrecalienta, sobrecargarse o bloquearse • Práctico cambio de accesorios por el portabrocas
-----------	--

Presentación

Pack	1 unidad
------	----------