

293-340-30

Número de artículo: 293-340-30



Imagen



L: 0 mm

a: 6,5 mm

b: 25 mm

c: 2.5 mm




L: 0 mm

a: 6,5 mm

b: 25 mm

c: 2.5 mm



L: 0 mm

a: 6,5 mm

b: 25 mm

c: 2.5 mm



L: 0 mm

a: 6,5 mm

b: 25 mm

c: 2.5 mm



L: 0 mm

a: 6,5 mm

b: 25 mm

c: 2.5 mm



L: 0 mm

a: 6,5 mm

b: 25 mm

c: 2.5 mm



L: 0 mm

a: 6,5 mm

b: 25 mm

c: 2.5 mm

Descripción

Micrómetro digital Mitutoyo resistente al agua, adecuado para su uso en presencia de refrigerante o aceite de corte. El marco de gran estabilidad incorpora un escudo térmico para preservar la precisión durante sesiones de medición prolongadas. Un tope de trinquete garantiza una medición repetible.

Características

Digital/Análogo:	Digital
pulgadas-métrico:	pulg/mm
Intervalo:	0 - 1 "
Resolución:	0,00005"/0,001 mm
Maximum Permissible Error J MPE:	±0,00005"
Planitud:	0,000012"
Parallelism:	0,00004"
Visualizador:	LCD, character height 7.5 mm
Husillo de medición:	With spindle lock, ø6,35 mm, spindle pitch 0,5 mm
Scale:	Thimble and sleeve satin chrome finish, ø18 mm
Presión de medida (N):	5 - 10 N
Fuente de alimentación:	1 battery SR-44
Battery life:	Approx. 2,4 years
Entregado:	Including box, key, 1 battery, setting standard (from 1" upward) certificate of inspection (0-2" range)
Selector ZERO/ABS:	Si
Auto apagado (después de 20 min de último uso):	Si
Bloqueo de función (bloqueo de teclado):	Si
HOLD (retención de valor):	Si
2 x PRESET a partir de 100 mm:	Si
Peso:	270 g

Dibujos técnicos

