

LIMPIADOR DE FRENOS "BASIC"



Para la limpieza y desengrasado de piezas metálicas de maquinaria, maquinaria de construcción y agricultura, vehículos comerciales y de pasajeros, etc.

Alto efecto de limpieza

- Limpia el aceite, la grasa, el polvo y la suciedad difícil de las partes metálicas, los cojinetes, la caja de engranajes y el sistema de frenos.

Rápida evaporación y excelente limpieza de manera instantánea.

- Rápida y efectiva remoción del hollín, grasa, suciedad de los frenos y aceite. Limpia sin dejar residuos.

Buena compatibilidad de materiales.

Sin AOX y sin silicona

Pulverización de 360°

Contiene válvula de 360° para mejor aplicación en cualquier posición

Aplicación:

- Para quitar rápidamente aceite, grasas, hollín y polvillo de los frenos de disco y tambor en vehículos, motor, cajas de transmisión, etc.
- Ideal para limpiar cualquier lugar del motor donde el agua es una amenaza.
- Para la limpieza de piezas, partes, superficies a pegar y estanqueizar.

Modo de uso:

- Aplicar el producto a una distancia aprox. 20 cm. sobre las partes a limpiar.
- No aplicar sobre superficies calientes.
- La compatibilidad con el caucho, plástico y superficies pintadas se debe comprobar en un área no visible antes de aplicar.

Disponible:			
Descripción	Contenido:	Código N°	U/E
Spray	500 ml	00890 108 011	24
Barril	25 L	00890 108 025	1
Barril	60 L	00890 108 060	1

Datos Técnicos:	
Base	Mezcla de destilados del petróleo
Color	Incoloro
Olor	Leve
Densidad 20°C (g/ml)	0.71
Libre de AOX	Si
Libre de silicona	Si
Libre de aromas	Si
Temperatura de inflamación	200°C
Temperatura de almacenamiento	+15°C hasta +30°C

Estas instrucciones son solo recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.